

Produktdatenblatt

Art.-Nr. 668848

Artikel: **Terralis Terrassenplatten Premium 40/40/4,2 sandfarben mit Oberflächenschutz**

Platte DIN EN 1339 R,L,D,U,I,4

Formate	Bezeichnung	Rastermaße [mm]	Nennmaß [mm]
	Terralis Terrassenplatten Premium sandfarben	400x400x42	397x397x42
Abstandhalter	keine		
Fase	Maxifase 5x3mm		
Oberfläche	Beschreibung	planmäßig eben	
	Vorsatzschicht	≥ 4mm	
	Bearbeitung	kugelgestrahlt + b.c.s.	
	Farbe	sandfarben	
	Gleitwiderstand	USRV ≥ 70, R13	
Eingruppierung	Oberflächenfamilie	PL-H-K-2	
	Festigkeitsfamilie	PL-H-1	
Klassifizierung nach DIN EN 1339	Eigenschaft	Klasse	Kennzeichen
	Maßabweichung	3	R
	Differenz der Diagonalen	3	L
	Witterungswiderstand	3	D
	Biegezugfestigkeit	3	U
	Abriebwiderstand	4	I
	Bruchlast	45	4
Einbaufähig	14 Tage nach Produktion (80% der nach DIN EN 1339 geforderten Festigkeiten werden ab diesem Zeitpunkt erreicht.)		
Sonstiges	Ausblühungen, Farbabweichungen und Farbveränderungen können bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften der Ausgangsstoffe und beim Erhärten entstehen. Sie sind natürlichen Charakters, beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit und stellen folglich keinen Mangel dar.		